



Galvenā

Range	Asfora
Produkta vai sastāvdaļas veids	Socket-outlet
Outlet standard description	Side earth
Outlet poles configuration	2P + E with shutters
Device presentation	Mechanism with fixing frame
Socket additional information	Shuttered
Colour tint	Cream
Type of packing	Flow-pack

Papildinošs

Socket number	1
Ierīces stiprinājums	Flush
Power range	3680 W
Rated current	16 A 250 V AC
Savienojumi - spaiļes	Lift terminals
Number of cables	2 2,5 mm ²
Cable stiffness	Flexible Rigid Solid stranded
Wire stripping length	13,0 mm
Material	ABS + PC central plate
Virsmas apdare	Glossy
Conductor material	Copper
Fixing mode	Screws or claws 51...69 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	42 mm
Projecting depth	10 mm
Quantity per set	1
Neto svars	0,069 kg

Vide

Standartiem	IEC 60884-1
Produktu sertifikāti	TSE VDE AENOR
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,1 cm
1. iepakojuma platums	7,1 cm
1. iepakojuma garums	4,2 cm

Package 1 Weight	69,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,1 cm
2. iepakojuma platums	18,5 cm
2. iepakojuma garums	27,5 cm
2. iepakojuma svars	818,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	10,48 kg

Piedāvājam ilgtspējību

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi