



GUROFLEX – Umweltfreundlicher Vergussstoff für Muffensysteme bis 1 kV



GUROFLEX ist eine umweltfreundliche, leicht verarbeitbare Zwei-Komponenten Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen. Sie isoliert elektrische Verbindungen von Erdkabeln und schützt vor dem Eindringen von Wasser aus der Umgebung oder dem Inneren des Kabels.

- Kennzeichnungsfrei auch nach neuer CLP Richtlinie (Dez. 2010)
- Umweltfreundlich
- Keine Gesundheitsgefährdung beim Verarbeiten
- Leichte Verarbeitung ohne besondere Schutzmaßnahmen
- Aushärtung ohne Wärmeentwicklung
- Hervorragende Haft- und Isoliereigenschaften
- Weichelastisch und bei Bedarf wiederentfernbar
- Problemlose Lagerung auch bei Temperaturen bis -20°C

Verbindungsmuffe BVO - BV2

Type	Klemmstein	Leiterquerschnitt (mm ²)	Art.-Nr.	Euro/St.
BV-0-GD	ohne	4/5 x 1.5 - 4/5 x 6	532736-000	25,30
BV-0-GD-KSO	mit	4/5 x 1.5 - 4/5 x 6	887826-000	40,65
BV-1-GD	ohne	4/5 x 4 - 4/5 x 16	969494-000	33,30
BV-1-GD-KS1	mit	4/5 x 4 - 4/5 x 16	393926-000	50,30
BV-2-GD	ohne	4 x 16 - 4 x 25	125766-000	45,70
BV 2-GD-KS2	mit	4 x 16 - 4 x 25	938496-000	65,10



Abzweigmuffen BAV2

Type	Klemmen/ Klemmteil	Durchgangskabel (mm ²)	Abzweigkabel (mm ²)	Art.-Nr.	Euro/St.
BAV-2-GD	nein	4/5 x 6 - 4 x 25	4/5 x 6 - 4 x 25	632930-000	51,75
BAV-2-GD-KK2/5	ja	5 x 6 - 5 x 16	5 x 6 - 5 x 16	869642-000	65,10
BAV-2-GD-5 x 25	ja	4/5 x 6 - 5 x 16,4 x 25	4/5 x 6 - 5 x 16,4 x 25	694218-000	64,70
BAV-2U-GD-MC25U	ja	4/5 x 1,5 x 5 x 25	4/5 x 1,5 x 5 x 25	E24692-000	59,95



Abzweig- und Verbindungsmuffe MM-5/MM-7

Type	Durchgangskabel (mm ²)	Abzweigkabel (mm ²)	Vergussmasse	Art.-Nr.	Euro/St.
MM-5-GD1,6	4 x 35 - 4 x 150	4 x 10 - 4 x 70	GUROFLEX	445728-000	44,30
MM-7-GD4,8	4 x 95 - 4 x 240	4 x 35 - 4 x 150	GUROFLEX	E35138-000	133,45



GUROFLEX für alle Muffensysteme bis 1 kV im Doppelkammerbeutel

Type	Inhalt ca. kg	Inhalt ca. L	Art.-Nr.	Euro/St.
Gießharz GUROFLEX	1,120	0,10	544468-000	16,05
Gießharz GUROFLEX	0,430	0,40	320778-000	21,65
Gießharz GUROFLEX	0,670	0,60	754184-000	29,20
Gießharz GUROFLEX	0,980	0,80	804714-000	32,45
Gießharz GUROFLEX	1,220	1,00	F71444-000	36,75
Gießharz GUROFLEX	1,460	1,20	818932-000	38,65
Gießharz GUROFLEX	1,710	1,40	193292-000	52,20
Gießharz GUROFLEX	1,950	1,60	963900-000	60,40
Gießharz GUROFLEX	2,440	2,00	730032-000	77,90
Gießharz GUROFLEX	2,930	2,40	305508-000	88,00

Auch wenn TE bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Katalog sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Katalog genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Katalog dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen. GUROFLEX, TE (Logo) und TE Connectivity sind Marken.

TE Energy - innovative wirtschaftliche Lösungen für die elektrische Energieversorgung: Kabelgarnituren, Verbinder und Armaturen, Isolatoren und Isolationssysteme, Überspannungsableiter, Schalt-, Schutztechnik, Beleuchtungstechnik, Mess- und Steuerungstechnik.

Tyco Electronics Raychem GmbH
 ein Unternehmen der TE Connectivity Gruppe
 TE Energy
 Finsinger Feld 1
 85521 Ottobrunn/Munich, Germany

Telefon: +49-89-6089-905
 Fax: +49-89-6089-585

www.energy.te.com/egh

