

HEGEL uzsāk sadarbību ar LIETKABEL


Pasūti kabeļus mūsu mājas lapā saņem bezmaksas piegādi!

Zemsprieguma spēka kabelis iekšdarbiem




Ārējā apvalka krāsa	Balts
Darba temperatūra, guldīšanas	-5..+40 °C
Darba temperatūra, ieguldītam	-30..+70 °C
Nominālais spriegums U0	500 V
Nominālais spriegums U	300 V

Art.	Vada nominālais šķērsriezumu ms	Vada diametrs	Dzīslu skaits
4779016546593	2.5 mm ²	9.32 mm	3
4779016546609	2.5 mm ²	10.09 mm	4
4779016546647	1.5 mm ²	7.90 mm	3
4779016546654	1.5 mm ²	9.91 mm	5
4779016546661	2.5 mm ²	10.94 mm	5
4779016546722	1.5 mm ²	7.72 mm	2
4779016546807	1.5 mm ²	9.17 mm	4



Plakans kabelis



Vada kategorija	6. klase = ļoti elastīgs
Ugunsizturīgs	Atbilstoši EN 60332-1-2
Darba temperatūra, guldīšanas	-5 ... +40 °C
Nominālais spriegums U ₀	300 V
Nominālais spriegums U	500 V


Art.	Vada nominālais šķērs griezu ms	Dzīslu skaits	Ārējā apvalka materiāls	Ārējā apvalka krāsa
4779016541703	0.5 mm ²	2	PVC	Balts

Vienas dzīslas kabelis



Vada kategorija	6. klase = ļoti elastīgs
Ugunsizturīgs	Atbilstoši EN 60332-1-2
Darba temperatūra, guldīšanas	-5 ... +40 °C
Darba temperatūra, ieguldītam	-30 ... +70 °C
Nominālais spriegums U ₀	750 V
Nominālais spriegums U	450 V

Art.	Vada nominālais šķērs griezu ms	Dzīslas izolācija	Dzīslas krāsa	Ārējais diametrs apmēram
4779016546937	1.5 mm ²	PVC	Melns	2.88 mm
4779016547453	2.5 mm ²	PVC	Melns	3.55 mm
4779016547620	2.5 mm ²	PVC	Zils	3.55 mm
4779016547668	2.5 mm ²	PVC	Zaļš-dzeltens	3.55 mm
4779016548092	1.5 mm ²	PVC	Zils	2.88 mm
4779016549426	1.5 mm ²	PVC	Zaļš-dzeltens	2.88 mm





Lokans kabelis

Vada kategorija	6. klase = ļoti elastīgs
Ārējā apvalka krāsa	Balts
Ugunsizturīgs	Atbilstoši EN 60332-1-2
Darba temperatūra, guldīšanas	-5 ... +40 °C
Nominālais spriegums U ₀	300 V
Nominālais spriegums U	300 V

Art.	Vada nominālais šķērsriezumu mm ²	Dzīslu skaits	Dzīslas izolācija
4779016541659	0.75 mm ²	2	PVC
4779016547002	1.5 mm ²	2	PVC
4779016547033	1.5 mm ²	3	PVC
4779016547040	2.5 mm ²	3	PVC
4779016547064	1.5 mm ²	4	PVC
4779016547095	1.5 mm ²	5	PVC
4779016547101	2.5 mm ²	5	PVC

