


IP 40 IK 05 400 V PS



## ELEGANT RP 1/5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RP 1/5	transp.	tak	3	0,24	<b>0643-10</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm<sup>2</sup>  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 116x156x93 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ELEGANT RP 1/8 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RP 1/8	transp.	tak	1	0,46	<b>0645-10</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 1x(7x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(7x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 195x195x90 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ELEGANT RP 1/12 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RP 1/12	transp.	tak	1	0,9	<b>0621-10</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 1x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 303x214x104 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ELEGANT RP 1/18 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/18	RP 1/18	transp.	tak	1	1,05	<b>0649-10</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
N 1x(18x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
PE 1x(18x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
Wymiary: 409x260x95 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ELEGANT RP 2/24 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	transp.	tak	1	1,3	<b>0655-10</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
 N 1x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
 PE 2x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
 Wymiary: 303x407x99 mm




IP 40 IK 05 400 V PS



## ELEGANT RP 2/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/36	RP 2/36	transp.	tak	1	2,1	<b>0653-10</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
 N 1x(18x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
 PE 2x(18x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
 Wymiary: 409x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS 3x12



## ELEGANT RP 3/36 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	transp.	tak	1	2,0	<b>0657-10</b>

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V  
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:  
 N 2x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
 PE 2x(12x10mm<sup>2</sup> + 2x16mm<sup>2</sup>)  
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011  
 Wymiary: 303x550x104 mm

