


NEW

LED

**ORIA**  
 PRISMA  
 LED


# Oria



EN

**Mounting**  
 Surfaced/Suspended (S/S)  
**Light source**  
 LED

**Optical system**  
 Prismatic diffuser (PRD)

**Wiring**

 Electronic control gear FIX (ECG)  
 External lead-in flexible cable

**Materials**

 Housing: grey injected polycarbonate  
 Diffuser: polycarbonate

**Accessories**

Rope suspension

**Service lifetime**

50,000 hours/L80

**Ambient temperature**

From -20 °C to +30 °C

DE

**Montage**  
 Deckenleuchte/Hängend (S/S)  
**Lichtquelle**  
 LED

**Optisches System**

Prismatischer Diffusor (PRD)

**Vorschaltgerät**

 Elektronisches Vorschaltgerät FIX (ECG)  
 Externes Anschlusskabel

**Material**

 Körper: grau Spritzguss-Polykarbonat  
 Diffusor: Polykarbonat

**Zubehör**

Seilauflängung

**Lebensdauer**

50,000 Stunden/L80

**Umgebungstemperatur**

Von -20 °C bis +30 °C

FR

**Montage**  
 Plafonnier apparent/Suspendu (S/S)  
**Source lumineuse**  
 LED

**Système optique**

Diffuseur prismatique (PRD)

**Équipement électrique**

 Ballast électronique FIX (ECG)  
 Artère externe

**Matériels**

 Corps: polycarbonate gris injecté  
 Diffuseur: polycarbonate

**Accessoires**

Câble de suspension



**Durée de vie utile**

50,000 heures/L80


**Température ambiante**

De -20 °C à +30 °C

PHOTOMETRY

 ORIA L  
 6700 lm 4000 K

 LOR = 100%  
 lower flux fraction 95%  
 upper flux fraction 5%  
 UGR > 28


MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	EFFICIENCY (lm/W)	COLOR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)
ORIA L	6700	51	131	80+	4000	115°, 105°	2.2

Luminous flux tolerance +/- 10%.

SUS 1.35 C0/036 SUSPENSION 36



RU

**Установка**  
 Потолочная накладная/Подвесная (S/S)  
**Источник света**  
 LED

**Оптическая система**

Призматический рассеиватель (PRD)

**Электрическое оснащение**

 Электронный аппарат FIX (ECG)  
 Внешний свинца в гибком кабеле

**Материал**

 Корпус: инжектированный серый поликарбонат  
 Рассеиватель: поликарбонат

**Аксессуары**

Тросовый подвес

**Срок службы**

50,000 часов/L80

**Температура окружающей среды**

От -20 °C до +30 °C



THE MANUFACTURER RESERVES ALL RIGHTS TO MAKE CHANGES IN MATERIALS AND COMPONENTS USED IN PRODUCTION OF LIGHTING FITTINGS.