

## EVOEL SMART PREWIRED

Gofrētās halogēnbrīvas aizsargcaurules elektroinstalācijām.

SMART PRE – WIRED ir caurules ar rūpnieciski ievilktiem spēka vai telekomunikāciju kabeļiem. Cauruļu instalēšanas process ir daudz ātrāks un vienkāršāks, jo atkrīt nepieciešamība pēc kabeļu ievilkšanas objektā, jo tas jau ir izdarīts rūpnīcā. Tādējādi tiek samazinātas kopējās instalācijas izmaksas un paaugstināta darbu efektivitāte.



SMART PRE W

Kods	DN/OD mm	Kabeļu un vadu Parametri	Iepakojums m/ rulli	Iepakojums m/ palete
<b>EVOEL FM-0H-SMART-PREWIRED</b>				
<b>Mehāniskā izturība:</b> 750 N/5cm		<b>Atbilstība:</b>		
<b>Caurules krāsa:</b> pelēka (RAL 7037)		Caurule - LVS EN 61386-22		
<b>Klasifikācijas kods atbilstoši</b>		LVS EN 61034-2		
<b>LVS EN 61386-1: 33432</b>		Kabelis - IEC 60228		
<b>Solid cable<sup>1</sup> Prysmian Draka XPJ-HF CPR klase D<sub>ca</sub></b>				
1151201610CS15DHFG11	16	3G 1.5 mm <sup>2</sup>	100	3000
1151202010CS25DHFG11	20	3G 2.5 mm <sup>2</sup>	100	2000
1151202010CS15DHFG	20	5G 1.5 mm <sup>2</sup>	100	2000
1151202010CS52DHFG	20	5G 2.5 mm <sup>2</sup>	50	2000
<b>Solid wire<sup>2</sup> Prysmian Draka H07Z1-U CPR klase D<sub>ca</sub></b>				
1151201610WS3150HG	16	3G 1.5 mm <sup>2</sup>	100	2400
1151201610WS3250HG	16	3G 2.5 mm <sup>2</sup>	100	2400
1151201610WS5150HG	16	5G 1.5 mm <sup>2</sup>	100	2400
1151202005WS5250HG	20	5G 2.5 mm <sup>2</sup>	50	2400
1151202510WS5250HG	25	5G 2.5 mm <sup>2</sup>	100	2400
<b>Stranded wire<sup>3</sup> Prysmian Draka FQ-Pure (H07Z1-R) CPR klase D<sub>ca</sub></b>				
1151201610WF3150HG	16	3G 1.5 mm <sup>2</sup>	100	2400
1151201610WF3250HG	16	3G 2.5 mm <sup>2</sup>	100	2400
1151201610WF5150HG	16	5G 1.5 mm <sup>2</sup>	100	2400

### Kabeļu CPR klasifikācija (to reakcija uguns ietekmē)

A <sub>ca</sub>	B1 <sub>ca</sub>	B2 <sub>ca</sub>	C <sub>ca</sub>	D <sub>ca</sub>	E <sub>ca</sub>	F <sub>ca</sub>
						
Nereagē	Ļoti vāja reakcija Neizplata liesmas Neizplata uguni Ļoti zema karstumizlāde	Vāja reakcija Neizplata liesmas Neizplata uguni Zema karstumizlāde	Samazināta reakcija Neizplata liesmas Neizplata uguni Pazemināta karstumizlāde	Neliela reakcija Neizplata liesmas Neliela karstumizlāde	Reagē Neizplata liesmas	Neņoteikta

Apzīmējumu skaidrojums:  
 solid cable<sup>1</sup> - aizsargcaurulē ievilkti monolīti, halogēnbrīvi (EN 50363-8) un ugunsdroši (IEC 60332-1-2) kabeļi.  
 solid wire<sup>2</sup> - aizsargcaurulē ievilkti monolīti, halogēnbrīvi (EN 50267-1) un ugunsdroši (IEC 60332-1-2) vadi.  
 stranded wire<sup>3</sup> - aizsargcaurulē ievilkti halogēnbrīvi (IEC 60754-1/2) un ugunsdroši (IEC 60332-1-2) 7 dzislu vadi.

Dzislu krāsas standarta izpildījumā:  
 3 dzislu kabelim- dzeltens, zils un brūns;  
 5 dzislu kabelim- dzeltens, zils, brūns, melns un pelēks.

Produktu attēli ir informatīva rakstura.