

RAMKONS

Mārkaines iela 11, korp. 2, Rīga, LV-1024, Latvija
VRN 40003537230, PVN Reg. Nr. LV40003537230
A/S SWEDBANK, BIC kods: HABALV22
Konts: LV63HABA0551016819459
A/S SEB banka, BIC kods UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0050018155567
Tālr. (+371) 67522025, tālr./fakss (+371) 67521242
www.ramkons.lv, ramkons@icta.lv



Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr. 016068 / 12

1327

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips : **Apgaismojuma stabu dzelzsbetona pamati .**
2. Tipa identifikācijas elements: **DBP-8, DBP-10, DBP-13, DBP-15.**
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums : **piemērots 6-12 m balsta uzstādīšanai.**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: **SIA „Ramkons” Mārkaines iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams .**
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un parbaudes sistēma: **2+**
7. Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 12843:2004**
SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” NB 1327 veica Ražotāja produkcijas kontroles sertifikāciju atbilstīgi sistēmai 2+ un izdeva Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1327-CPR-1090 , (izsniegts 2015.g.11.augusta).
8. Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Betona klase	C 35/45	EN 12843:2004
Spiedes stiprība	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	
Salturība pie ārējās iedarbības klase , XC4+XD3+XF4	F 300	
Blīvums sausā stāvoklī	$\geq 2230 \text{ kg/m}^3$	
Reakcija uz uguni	Eiropklase A1	
Bitamās vielas	nesatur	
Stiegrojums	Karkasa veida	
Stiegrojuma tērauds	S235 JR	
Tecēšanas robežspriegums, Re	$355 \pm 11 \text{ N/mm}^2$	
Stiprības robežspriegums, Rm	$490 \pm 6 \text{ N/mm}^2$	
Staba stiprināšana un līmeņošana	16 mm skrūves (4 gab)	
Ģeometriskie izmēri ar tolerances kategoriju d3	Skat. tabulā Nr.1	
Konfigurācija	Skatīt skice pielikumā 2.lpp.	

Tabula Nr.1

Tips	Augstums, H mm	Pamatnes apakšējie izmēri, mm	Augšējais ārējais diametrs D, mm	Montāžas konusa kanāls d, mm
DBP-8	800	Ø 300	260	150
DBP-10	950	Ø 300	260	150
DBP-13	1300	Kvadrātveida 450x450	350	180
DBP-15	1500	Ø 650	420	190
Novirzes no nomināliem izmēriem (tolerances kategorija d3)		Augstumam: + 10 ; -5 mm		Diametram: + 20 mm; -15 mm

10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja. Objekts: Krustpils iela 38a, Rīga.

15.05.2017
(izdosanas vieta un datums)

