



DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart ir intuitīvi programmējams termoregulators ar taimeru, savienojams ar WiFi un DEVIsmart™. Ar lietojumprogrammas palīdzību tas ir kontrolējams no jebkuras vietas, jebkurā brīdī. Termoregulators ir paredzēts, galvenokārt, elektrisko grīdu sildes elementu kontroles nodrošināšanai. Termoregulators ir veidots uzstādīšanai tikai kā stacionārs aprīkojums un pateicoties speciāli izstrādātai divdaļīgai konstrukcijai ir piemērots lielam rāmju un sensoru skaitam.

DEVIreg™ Smart ir ātrs un intuitīvi uzstādāms, izmantojot lietojumprogrammas veidni. Tas ir aprīkots ar atvērtā loga funkciju un energotaupīgu programmu, ieskaitot optimālu apsildes procesa sākuma/beigu kontroli, kas nodrošina to, ka vēlamā temperatūra tiks sasniegta pareizajā laikā, tādā veidā samazinot apkures izmaksas.

Priekšrocības:	Tips	Raksturlielumi
<ul style="list-style-type: none"> WiFi savienojamība Attālā vadība ar DEVIsmart™ lietojumprogrammu Atsevišķs DEVIreg™ Smart termoregulators var būt savienots ar līdz 10 mobilām ierīcēm, izmantojot DEVIsmart™ lietojumprogrammu Var uzturēt sakarus ar divām mobilām ierīcēm vienlaicīgi Ar vienu DEVIsmart™ lietojumprogrammu jūs varat pārvaldīt tik daudzas vietas, aprīkotas ar tik daudziem DEVIreg™ Smart termoregulatoriem, cik jums ir nepieciešams Adaptīvā PWM funkcija Savietojams citu ražotāju rāmju sistēmām Savietojams ar citu ražotāju konkurētspējīgiem NTC sensoriem 	Darba spriegums	220 V- 240V~ 50/60 Hz
	Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	maks. 0.40 W
	Releji:	
	Aktīvā slodze	16A / 3680W @ 230V
	Induktīvā slodze	1A (Cos Φ = 0.3)
	Grīdas sensors	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m. (pēc noklusējuma) NTC 6.8 kΩ @ 25°C NTC 10 kΩ @ 25°C NTC 12 kΩ @ 25°C NTC 33 kΩ @ 25°C NTC 47 kΩ @ 25°C
	Regulēšana	PWM - Pulse Width Modulation (Impulsa Platuma Modulācija)
	Istabas temperatūra	0°C. līdz 30°C.
	Pretaizsalšanas režīms	5°C. līdz 9°C. (pēc noklusējuma 5°C.)
	Grīdas temperatūras ierobežojumi	Maks. 20°C. līdz 35°C. (45°C.) Min. 10°C. līdz 35°C. (45°C.)
	Temperatūras diapazons	5°C. līdz 35°C. (istabas) 5°C. līdz 45°C. (grīdas)
	Glabāšanas temperatūra	-20°C. līdz 65°C.
	Kabeļa specifikācija maks.	1 x 4 mm ² vai 2 x 2.5 mm ²
	Brinela cietības testa temperatūra	75°C.
	Piesārņojuma pakāpe	2 (izmantošana sadzīves mērķiem)
Kontrollera tips	1 C	
Programmatūras klase	A	
IP klase	21	
Aizsardzības klase	Klase II - <input type="checkbox"/>	
Izmēri (augstums/platums/dziļums)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (iegrimes dziļums: 22 mm)	
Svars	127 g	

Veidi

Izstrādājuma nr.	Produkta nosaukums	Tips	EAN nr.
140F1140	DEVIreg™ Smart - Polar White	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart - Pure White	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart - Ivory	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart - Pure Black	RAL 9005	5703466239650



Izmēģiniet!
Lejuplādējiet
DEVIsmart™ lietojumprogrammu