

Smart-Line



haupa[®]

... pārlicecinoši risinājumi

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments „SC-2“

- 2 pakāpju hidrauliskā sistēma maināmajiem presēšanas ieliktņiem
- Presēšanas galva grozāma par 330°
- Manuāla atpakaļgaita pēc veiktās presēšanas
- Piegādes komplekts: 1 saspiedes instruments, 1 lādētājs, **2 akumulatori**, 1 cilpa pārnēsāšanai, plastmasas koferi, **bez presēšanas ieliktņiem.**



Preces nr.	Svars	IV*	EUR
21 72 00	2,1 kg	1	1.272,60



Visas hidrauliskās akumulatoru ierīces tiek piegādātas plastmasas koferi, ieskaitot lādētāju, 2 niķeļa metālhidrida akumulatorus (Ni-MH/14,4 V / 3,0 Ah) un cilpu pārnēsāšanai!



Preces nr. 21 72 00	
Presēšanas spēks kN:	20 kN
Darba spiediens bāros:	700
Atvere/gājiens:	9 mm
Presēšanas laiks, darbojoties ar akumulatoru, sekundēs: 2	
Akumulatoru uzlādes laiks minūtēs:	60
Akumulatora tips:	NiMH, 14,4 V, 3 Ah
Svars kg bez akumulatora:	2,1
Komplekta svars kg ar akumulatoru:	3,0

Presēšanas ieliktņis

saspiežamajiem vadu uzgaļiem ar izolāciju,

ovāla presēšana



Preces nr.	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 07 61/E	0,5 - 6,0	50	1	16,01

Presēšanas ieliktņis

saspiežamajiem vadu uzgaļiem bez izolācijas, **tapveida presēšana**



Preces nr.	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 07 64/E	1,5 - 10	45	1	16,01

Presēšanas ieliktņis

dzīslu galu ietverēm, **trapeceida presēšana**




Preces nr.	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 07 63/E	0,5 - 4	50	1	16,01
21 08 42/E	1 - 10	54	1	16,01
21 07 65/E	6 - 16	50	1	16,01
21 16 72/E	10 - 25	50	1	16,01
21 07 68/E	10 - 35	45	1	16,01
21 16 74/E	25 - 50	60	1	16,01

Presēšanas ieliktņis

saprotām dzīslu galu ietverēm,

trapeceida presēšana



Preces nr.	kabeļa diametrs	Svars	IV*	EUR
21 16 76/E	2 x 0,5/2 x 0,75/2 x 1			
(TWIN)	2 x 1,5/2 x 2,5/2 x 4/2 x 6	52	1	16,01
21 16 78/E	2 x 6			
(TWIN)	2 x 10, 2 x 16	55	1	16,01

Presēšanas ieliktņis

plakaniem spraudkontakta savienojumiem, neizolētiem, atvērtiem misiņa vadu uzgaļiem, ruļļveida presēšana




Preces nr.	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 07 62/E	0,25 - 6,0	50	1	16,01

Presēšanas ieliktņis

koaksiālajiem kabeļiem,

sešstūrveida presēšana



Preces nr.	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 07 67/E	RG 58-59-62-6	50	1	16,01
21 16 80/E	RG 55-58-59-62	45	1	16,01

Presēšanas ieliktņis fotovoltaikai

„Multi Contact“ kontaktiem



bez att.


Preces nr.		mm ²	AWG	Svars	IV*	EUR
21 16 57/E	MC3	2,5/4,0/6,0	13/11/10	50	1	16,01
21 16 59/E	MC4	2,5/4,0/6,0	13/11/10	45	1	16,01

Citus presēšanas ieliktņus iespējams piegādāt pēc pieprasījuma!

IV* (iepakojuma vienība) = CV (cenās vienība)
pres.z. = presēšanas zona

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments „SH-6“

- 2 pakāpju hidrauliskā sistēma maināmajiem presēšanas ieliktņiem
- Presēšanas galva grozāma par 330°
- Atvāzams, ar paātrinātu atvēršanu
- Manuāla atpakaļgaita pēc veiktās presēšanas
- Piegādes komplekts: 1 saspīdes instruments, 1 lādētājs, **2 akumulatori**, 1 cilpa pārnēsāšanai, plastmasas koferi, bez presēšanas ieliktņiem.



Preces nr.	Svars	IV*	EUR
21 58 81	2,4 kg	1	1.363,50



Visas hidrauliskās akumulatoru ierīces tiek piegādātas plastmasas koferi, ieskaitot lādētāju, 2 niķeļa metālhidrida akumulatorus (Ni-MH/14,4 V/ 3.0 Ah) un cilpu pārnēsāšanai!




Preces nr. 21 62 53

Preces nr. 21 55 09

Standarta ieliktņi

Vara standarta čaulu vadu uzgaļi un savienotāji, sešstūrveida presēšana



Preces nr.	Cu	Svars	IV*	EUR
21 58 52	10+16	100	1 pāris	52,03
21 58 54	25+35	100	1 pāris	52,03
21 58 56	50+70	100	1 pāris	52,03
21 58 58	95+120	100	1 pāris	52,03
21 58 59	150	100	1 pāris	52,03
21 58 60	185	100	1 pāris	52,03
21 58 61	240	100	1 pāris	52,03

Ieliktņi DIN Cu + Al

Vara un alumīnija apspīdes vadu uzgaļi un savienotāji, sešstūrveida presēšana



Preces nr.	KZ	DIN Cu	DIN Al	Svars	IV*	EUR
21 58 62	6+8	10+16	-	100	1 pāris	52,03
21 58 64	10+12	25+35	16+25	100	1 pāris	52,03
21 58 66	14+16	50+70	35+50	100	1 pāris	52,03
21 58 68	18+20	95+120	70	100	1 pāris	52,03
21 58 69	22	150	95+120	100	1 pāris	52,03
21 58 70	25	185	150	100	1 pāris	52,03
21 58 72	28	240	185	100	1 pāris	52,03

Ieliktņi

Sektora tipa dzīslas iepriekšējās noapaļošanas presēšanas forma



Preces nr.	SM	SE	Svars	IV*	EUR
21 55 58	25	35	100	1 pāris	149,87
21 55 60	35	50	100	1 pāris	149,87
21 55 62	50	70	100	1 pāris	149,87
21 55 64	70	95	100	1 pāris	149,87
21 55 66	95	120	100	1 pāris	149,87
21 55 68	120	150	100	1 pāris	149,87
21 55 70	150	185	100	1 pāris	149,87
21 55 72	185	240	100	1 pāris	149,87

SM - sektora tipa daudzdzīslu (mm²)

SE - sektora tipa viendzīslas (mm²)

KZ - raksturlielums

Citus presēšanas ieliktņus iespējams piegādāt pēc pieprasījuma!


Preces nr. 21 58 81

Presēšanas spēks kN:	60 kN
Darba spiediens bāros:	700
Atvāzama galva:	jā
Atvere/gājiens:	17 mm
Presēšanas platums:	šaurš
Vadu uzgaļu presēšanas zona:	Cu 10-240 • DIN Cu 10-240 / DIN Al 16-185
Savienotāju presēšanas zona:	Cu 10-240 • DIN Cu 10-240 / DIN Al 16-185
Presēšanas laiks, darbojoties ar akumulatoru, sekundēs: aptuveni	5
Akumulatoru uzlādes laiks minūtēs:	60
Akumulatora tips:	NiMH, 14,4 V, 3 Ah
Svars kg bez akumulatora:	2,4
Komplekta svars kg ar akumulatoru:	3,2

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments „SO-6“

- 2 pakāpju hidrauliskā sistēma maināmajiem presēšanas ieliktniem
- Presēšanas galva grozāma par 330°
- Atvāzama galva
- Manuāla atpakaļgaita pēc veiktās presēšanas
- Piegādes komplekts: 1 saspiedes instruments, 1 lādētājs, **2 akumulatori**, 1 cilpa pārnēsāšanai, plastmasas koferi, **bez presēšanas ieliktniem.**

Preces nr.	Svars	IV*	EUR
21 68 01	2,9 kg	1	1.363,50



Visas hidrauliskās akumulatoru ierīces tiek piegādātas plastmasas koferī, ieskaitot lādētāju, 2 nikelja metālhidrida akumulatorus (Ni-MH/14.4 V/ 3.0 Ah) un cilpu pārnēsāšanai!



Preces nr. 21 55 09



Preces nr. 21 62 53

Presēšanas ieliktni standarta čaulu vadu uzgaļiem

Preces nr.	mm ²	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 68 06	6	5	120	1 pāris	50,03
21 68 08	10	5	120	1 pāris	50,03
21 68 10	16	5	120	1 pāris	50,03
21 68 12	25	5	120	1 pāris	50,03
21 68 14	35	5	120	1 pāris	50,03
21 68 16	50	5	120	1 pāris	50,03
21 68 18	70	5	120	1 pāris	50,03
21 68 20	95	5	120	1 pāris	50,03
21 68 22	120	5	120	1 pāris	50,03
21 68 24	150	5	120	1 pāris	50,03
21 68 26	185	5	120	1 pāris	50,03
21 68 28	240	5	120	1 pāris	50,03
21 68 30	300	5	120	1 pāris	50,03

Presēšanas ieliktni DIN apspaides vadu uzgaļiem

Preces nr.	KZ	mm ²	Al	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 68 32	5	6	—	5	120	1 pāris	50,03
21 68 34	6	10	—	5	120	1 pāris	50,03
21 68 36	8	16	—	5	120	1 pāris	50,03
21 68 38	10	25	—	5	120	1 pāris	50,03
21 68 40	12	35	16/25	5	120	1 pāris	50,03
21 68 42	14	50	35	5	120	1 pāris	50,03
21 68 44	16	70	50	5	120	1 pāris	50,03
21 68 46	18	95	70	5	120	1 pāris	50,03
21 68 48	20	120	—	5	120	1 pāris	50,03
21 68 50	22	150	95/120	5	120	1 pāris	50,03
21 68 52	25	185	150	5	120	1 pāris	50,03
21 68 54	28	240	185	5	120	1 pāris	50,03
21 68 56	32	300	240	5	120	1 pāris	50,03

Presēšanas ieliktni vara čaulu vadu uzgaļiem un savienotājiem

Preces nr.	Cu (mm ²)	Svars	IV*	EUR
21 68 58	10	120	1 pāris	50,03
21 68 60	16	120	1 pāris	50,03
21 68 62	25	120	1 pāris	50,03
21 68 64	35	120	1 pāris	50,03
21 68 66	50	120	1 pāris	50,03
21 68 68	70	120	1 pāris	50,03
21 68 70	95	120	1 pāris	50,03
21 68 72	120	120	1 pāris	50,03
21 68 74	190	120	1 pāris	50,03

Presēšanas ieliktni dzīslu galu ietverēm

Preces nr.	mm ²	Svars	IV*	EUR
21 69 50	6	120	1 pāris	127,37
21 69 52	10	120	1 pāris	127,37
21 69 54	16	120	1 pāris	127,37
21 69 56	25	120	1 pāris	127,37
21 69 58	35	120	1 pāris	127,37
21 69 60	50	120	1 pāris	127,37
21 69 62	70	120	1 pāris	142,53
21 69 64	95	120	1 pāris	142,53
21 69 66	120	120	1 pāris	142,53
21 69 68	150	120	1 pāris	142,53
21 69 70	185	120	1 pāris	188,02

Presēšanas ieliktni „F tipa“ čaulu vadu uzgaļiem

Preces nr.	mm ²	Svars	IV*	EUR
21 68 76	6	120	1 pāris	121,30
21 68 78	10	120	1 pāris	121,30
21 68 80	16	120	1 pāris	121,30
21 68 82	25	120	1 pāris	121,30
21 68 84	35	120	1 pāris	121,30
21 68 86	50	120	1 pāris	121,30
21 68 88	70	120	1 pāris	121,30
21 68 90	95	120	1 pāris	121,30
21 68 92	120	120	1 pāris	121,30
21 68 94	150	120	1 pāris	121,30
21 68 96	185	120	1 pāris	94,01
21 68 98	240	120	1 pāris	94,01
21 68 99	300	120	1 pāris	94,01

Presēšanas ieliktni „Light-T/M“ čaulu vadu uzgaļiem

Preces nr.	mm ²	pres.z.	Svars	IV*	EUR
21 69 00	6	5	120	1 pāris	78,85
21 69 02	10	5	120	1 pāris	78,85
21 69 04	16	5	120	1 pāris	78,85
21 69 06	25	5	120	1 pāris	78,85
21 69 08	35	5	120	1 pāris	78,85
21 69 10	50	5	120	1 pāris	78,85
21 69 12	70	5	120	1 pāris	78,85
21 69 14	95	5	120	1 pāris	78,85
21 69 16	120	5	120	1 pāris	78,85
21 69 18	150	5	120	1 pāris	78,85
21 69 20	185	5	120	1 pāris	78,85
21 69 22	240	5	120	1 pāris	78,85
21 69 24	300	5	120	1 pāris	78,85

Sektora tipa dzīslas iepriekšējās noapaļošanas presēšanas forma

Preces nr.	sm	se	Svars	IV*	EUR
21 69 26	10	—	120	1 pāris	78,85
21 69 28	16	—	120	1 pāris	78,85
21 69 30	25	35	120	1 pāris	78,85
21 69 32	35	50	120	1 pāris	78,85
21 69 34	50	70	120	1 pāris	78,85
21 69 36	70	95	120	1 pāris	78,85
21 69 38	95	120	120	1 pāris	78,85
21 69 40	120	150	120	1 pāris	78,85
21 69 42	150	185	120	1 pāris	78,85
21 69 44	185	240	120	1 pāris	78,85
21 69 46	240	300	120	1 pāris	78,85

Citus presēšanas ieliktnus iespējams piegādāt pēc pieprasījuma!

Preces nr. 21 68 01

Presēšanas spēks kN:	60 kN
Darba spiediens bāros:	700
Atvāzama galva:	jā
Atvere/gājiens:	17 mm
Presēšanas platums:	šaus
Vadu uzgaļu presēšanas zona:	Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240
Savienotāju presēšanas zona:	Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240
Presēšanas laiks, darbojoties ar akumulatoru, sekundēs: aptuveni	5
Akumulatoru uzlādes laiks minūtēs:	60
Akumulatora tips:	NiMH, 14,4 V, 3 Ah
Svars kg bez akumulatora:	2,9
Komplekta svars kg ar akumulatoru:	3,7

 **HAUPA - Grupa**
www.haupa.com

 **DIN EN ISO 9001**
ZERTIFIKAT



Jūsu elektropreču izplatītājs vairumtirdzniecībā:

Uzņēmuma zīmogs

haupa[®]
... pārliciecināši risinājumi

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, Tālrunis: +49 (0)2191 8418-0, Fakss: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com
Norādītās cenas ir bruto cenas, kurās iekļauta likumā noteiktā PVN likme, spēkā līdz 31.12.2010. Kļūdu labošanas un tehnisko grozījumu tiesības pieder ražotājam.