

JAUNUMS!

Pipelife kabeļu aizsardzības caurules ēku iekštelpām,
katalogs uz precēm kas pieejamas noliktavā!

Instalācijas cauruļu izliekums


Art.	Materiāls	Materiāla kvalitāte	Diametrs	Modelis
521616	Plastmasa	PVC	16 mm	iespraušana
521620	Plastmasa	PVC	20 mm	iespraušana
521625	Plastmasa	PVC	25 mm	iespraušana
521632	Plastmasa	PVC	32 mm	iespraušana
521640	Plastmasa	PVC	40 mm	iespraušana

Plastikāta instalāciju caurule

Lieces stiprība

Elastīgs (viļņots)

Art.	Materiāls	Trieciena slodze	Ārējais diametrs	Darba temperatūras diapazons	Krāsa
500116	PVC	Viegls (320N)	16 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500120	PVC	Viegls (320N)	20 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500132	PVC	Viegls (320N)	32 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500140	PVC	Viegls (320N)	40 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500150	PVC	Viegls (320N)	50 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks





Plastikāta instalāciju caurule

Lieces stiprība

Augstas vadāmības iekšējs pārklājums

Elastīgs (viļņots)

Jā

Art.	Materiāls	Trieciena slodze	Ārējais diametrs	Darba temperatūras diapazons	Krāsa
500117	PVC	Viegls (320N)	16 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500121	PVC	Viegls (320N)	20 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500126	PVC	Viegls (320N)	25 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500134	PVC	Viegls (320N)	32 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500141	PVC	Viegls (320N)	40 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
500151	PVC	Viegls (320N)	50 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks



Elektroinstalācijas caurule, plastmasas


Bez halogēna

Lieces stiprība

Jā

Elastīgs (viļņots)

Art.	Trieciena slodze	Materiāls	Ārējais diametrs	Darba temperatūras diapazons	Krāsa
501020	Vidējs (750N)	PVC	20 mm	-5 ... +105 °C	Pelēks





Elektroinstalācijas caurule, plastmasas

Lieces stiprība

Ciets

Art.	Materiāls	Trieciena slodze	Ārējais diametrs	Darba temperatūras diapazons	Krāsa
510316	PVC	Viegls (320N)	16 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
510320	PVC	Viegls (320N)	20 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
510325	PVC	Viegls (320N)	25 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
510332	PVC	Viegls (320N)	32 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
510340	PVC	Viegls (320N)	40 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks
510350	PVC	Viegls (320N)	50 mm	-5 ... +60 °C	Pelēks



Montāžas skava kabeļa aizsardzības cauruļvadiem

Art.	Materiāls	Ārējais diametrs
4751002311989	Plastmasa	16 mm
4751002312009	Plastmasa	20 mm
4751002312047	Plastmasa	32 mm
4751002312108	Plastmasa	40 mm

