

SIMET kvalitatīvs ražotājs no Polijas



Kabeļa blīvslēgs

Art.	Vītnes veids	Vītnes normālais izmērs, metriskais/P G	Vītnes solis	Der kabeļa diamteram no/līdz	Materiāls
89057002	PG	13.5	1.5 mm	6 ... 12 mm	Plastmasa
89058002	PG	16	1.5 mm	10 ... 14 mm	Plastmasa
89059002	PG	21	1.5 mm	13 ... 18 mm	Plastmasa



Bezskrūvju vadu savienotājs

Nominālais spriegums 400 V

Art.	Skavas stāvokļu skaits	Nominālais šķērs griezu ms no/līdz	Krāsa	Nominālā strāva	Der cietram vadam
43814201	1	1 ... 6 mm ²	Sarkans	41 A	Jā





Bezskrūvju vadu savienotājs


Nominālais spriegums 450 V

Art.	Skavas stāvokļu skaits	Nominālais šķērs griezu ms no/līdz mm ²	Krāsa	Nominālā strāva	Der cietram vadam
89002000	3	1.5 ... 2.5 mm ²	Caurspīdīgs	24 A	Jā
89004000	5	1.5 ... 2.5 mm ²	Caurspīdīgs	24 A	Jā

Sienā/griestos iebūvējamās kārbas/korpusa vāks



Art.	Diametrs	Paredzēts kārbas / korpusa platumam	Forma	Stiprinājuma veids	Modelis
89001006	72 mm	60 mm	Apalš	Atsperes pārsegs	Montāžas pārsegs





Viena un daudzu polu spaiļu bloks

Darba temperatūras diapazons -40 ... +85 °C
Krāsa Oranžs

Art.	Pieslēdzamā savienotāja vienlaidus šķērssgriežu ms	Savienojamā daudzdzīslu vada šķērssgriežu ms	Nominālā In strāva	Nominālais spriegums	Elektriskā pieslēguma tips 1
21210008	1 ... 2.5 mm ²	1 ... 2.5 mm ²	24 A	450 V	Skrūves pieslēgums
21310008	1.5 ... 4 mm ²	1.5 ... 4 mm ²	32 A	450 V	Skrūves pieslēgums
21412008	2.5 ... 6 mm ²	2.5 ... 4 mm ²	41 A	450 V	Skrūves pieslēgums
21512008	4 ... 10 mm ²	4 ... 6 mm ²	57 A	750 V	Skrūves pieslēgums
21612008	6 ... 16 mm ²	6 ... 10 mm ²	76 A	750 V	Skrūves pieslēgums



Viena un daudzu polu spaiļu bloks

Darba temperatūras diapazons -40 ... +85 °C
Krāsa Oranžs

Art.	Pieslēdzamā savienotāja vienlaidus šķērssgriežu ms	Savienojamā daudzdzīslu vada šķērssgriežu ms	Nominālā In strāva	Nominālais spriegums	Elektriskā pieslēguma tips 1
21712008	10 ... 25 mm ²	10 ... 16 mm ²	81 A	750 V	Skrūves pieslēgums

